réf.**RESTAUR ' ALU**
crème liquide beige clair

article 011 RE AL 05 (bidon 500ml)
011 RE AL 5L (bidon 5L)

INFORMATION TECHNIQUE

Rénovateur pour aluminium anodisé

NETTOIE et ENLÈVE LES TACHES PERSISTANTES ainsi que LES TRACES D'OXYDATION

Il convient pour aluminium brut et anodisé, et également pour acier chromé et pour acier inoxydable en extérieur

Les châssis, les fenêtres, les portes, les vérandas, etc...., en aluminium, ont été anodisés à leur sortie d'usine, c'est-à-dire qu'ils ont reçu un système de protection qui augmente leur résistance aux conditions atmosphériques et qui facilite leur entretien.
L'environnement subit les attaques de la pollution, des souillures, des pluies acides, du sel, etc, il est donc devenu indispensable de protéger l'aluminium tout comme les autres matériaux.

D'autres informations sur www.laquage.info

Un aluminium non entretenu, ou entretenu avec des produits non étudiés pour lui, subira les conséquences suivantes: encrassement visible, voiles ou petites taches blanchâtres sur les surfaces et premières traces d'oxydation, voire corrosion pénétrante ayant pour effet d'épuiser peu à peu toutes les réserves de protection qui assuraient à l'aluminium une durée de vie prolongée.
Mais si on veut que l'aluminium garde ses qualités, il ne faut pas l'entretenir avec n'importe quoi !

"RESTAUR ALU" enlève les traces noirâtres et d'oxydation, les salissures, les dépôts calcaires ou les voiles et points blanchâtres. Il enlève les traces de crayon, traces persistantes de doigt et de frottements légers.

DOMAINE D'UTILISATION
Châssis, tablettes, fenêtres, vérandas, balustrades, portes de garage, serres,
et également: revêtements décoratifs, plaques commémoratives, objets d'art, jantes de voiture et de vélo, profils, boîte aux lettres, pompe à essence, appareils ménagers, etc.

MODE D'EMPLOI
Agiter le flacon avant l'emploi. Dépoussiérer au préalable si nécessaire. Frotter avec le chiffon jetable non pelucheux LODAN réf. WIPE AWAY imbibé de "RESTAUR ALU" jusqu'à disparition des traces d'oxydation ou des voiles blanchâtres (pour surface très oxydée : utiliser le tampon nylon LODAN réf. ABRA MO, frotter dans le sens des traces d'extrusion). Essuyer.
Pour assurer la finition et une protection temporaire, remettre une fine couche de "RESTAUR' ALU" et polir avec le chiffon jetable non pelucheux LODAN réf. WIPE AWAY propre

Options de protection long terme:
Option 1: pour assurer une longue protection (un an et plus) vis-à-vis de tous les agents agressifs (air salin, pluies acides, CO^2, pollution atmosphérique, etc.), faciliter l'entretien, conserver un bel aspect et offrir une meilleure résistance contre toute formation d'oxydation, appliquer une couche finale de nettoyant protecteur réf. "PROTEC ALU" au PTFE et polir avec un chiffon jetable non pelucheux LODAN réf. WIPE AWAY propre
Option 2: pour assurer une très longue protection (5 ans et plus) et conserver un bel aspect, dégraisser ensuite au moyen du thinner LODAN PE et appliquer une couche de vernis LODAN clear varnish. Ce vernis mono-composant est résistant aux acides et bases, agents chimiques, huiles, rayons U.V, détergents, atmosphères humides ou salines, intempéries, ... et protège de l'oxydation du métal durablement. Il assure une nouvelle protection aux métaux non ferreux anciens et à l'anodisation défaillante de l'aluminium usé par le temps

LODAN International sprl 96 rue du Commandant Lemaire B-7033 Cuesmes
TVA: BE 0472901031 RPM Mons
http://www.lodan.be ✆ 00 32 65 36 31 85 Fax 00 32 65 31 90 81 e-mail: info@lodan.be

réf.**RESTAUR ' ALU** article 011 RE AL 05 (bidon 500ml)
crème liquide beige clair 011 RE AL 5L (bidon 5L)

INFORMATION TECHNIQUE (SUITE)

CARACTÉRISTIQUES

Aspect crème de couleur beige.
Poids spécifique 1,1
PH 7 càd neutre, comme recommandé par le cahier des charges QUALANOD
Stockage à l'abri du gel.
Température d'application 10 à 30°C.
Non inflammable
Antistatique
Usage domestique ou professionnel, intérieur ou extérieur. .
Produit élaboré dans le respect des prescriptions professionnelles

"RESTAUR' ALU" ne contient aucun composant nuisible pour l'aluminium.
Il préserve la solidité, l'anodisation et le lustre de l'aluminium
Il n'altère pas les joints secs de menuiseries.
Il résiste à l'air marin.
Il résiste aux détergents neutres et ammoniaqués. Si un léger spectre persiste (en cas de stagnation durable de produit), polir avec un chiffon jetable non pelucheux LODAN réf. WIPE AWAY propre.

"RESTAUR' ALU" est sans danger pour l'environnement une fois son application terminée.

PRÉCAUTIONS (produit tel quel, non appliqué) Consulter la fiche de données de sécurité
R52/53 Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique
R67 L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges
S02 Conserver hors de portée des enfants
S29 Ne pas jeter les résidus à l'égout
S46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette
S61 Eviter le rejet dans l'environnement.

Produits pour aluminium et métaux laqués:
Pour nettoyer et protéger l'aluminium laqué ou anodisé, utiliser "PROTEC'ALU"
Pour rénover l'aluminium brut ou anodisé, utiliser "RESTAUR'ALU"
Pour rénover et redonner son lustre à l'aluminium laqué poudre, utiliser "BRILL'ALU"
Pour nettoyer en profondeur l'aluminium laqué structuré, utiliser "SPECIAL LAK ST"
Pour le nettoyage en atelier, utiliser "SPÉCIAL ATELIER ALU"
Pour le nettoyage en atelier, utiliser aussi "AL NET" (solvant)
Pour dégraisser et nettoyer, utiliser "IZI cleaner" (base eau)
Pour dégraisser et enlever les traces de colle et silicone, utiliser le "thinner LODAN DEG"
Pour un bon nettoyage, utiliser le "SPRAY NETTOYANT ALU"

2008restaur'alu.wpd

LODAN International sprl 96 rue du Commandant Lemaire B-7033 Cuesmes
TVA: BE 0472901031 RPM Mons
http://www.lodan.be ✆ 00 32 65 36 31 85 Fax 00 32 65 31 90 81 e-mail: info@lodan.be